


Sollevatori e Verticalizzatori

Patient Lifters and Patient Stand-Up Hoists

Tabella comparativa *Comparative table*



	mm	mm	mm	mm	Kg
N115/140 elettrico / electric	630 - 900	1210	110	860 - 1700	140
N305/150 oleodinamico / hydraulic	585 - 870	1100	115	615 - 1750	150
N315/150 elettrico / electric	585 - 870	1100	115	490 - 1680	150
N315/150I elettrico / electric	585 - 870	1100	115	490 - 1680	150
N505/170 oleodinamico / hydraulic	675 - 1245	1263	110	720 - 1780	170
N515/150 elettrico / electric	675 - 1245	1263	110	550 - 1610	150
N705/200 oleodinamico / hydraulic	670 - 1190	1263	110	790 - 1665	200
N715/170 elettrico / electric	670 - 1190	1263	110	690 - 1630	170
N715/200 elettrico / electric	6670 - 1190	1263	110	660 - 1575	200

Per le versioni elettriche la KSP Italia si riserva il diritto di assemblare motorizzazioni Linak, Dewert o altre marche a seconda delle disponibilità sul mercato.
KSP Italia reserves the right to assemble electric kit Linak, Dewert or other brands according with availability on the market.

Gemini N100

Cod. **N115/140**

COD.ISO 12.36.03.006 + 12.36.21.005

- Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche in tunnel termico a 200°.
 - Doppia maniglia di spinta con impugnature imbottite
 - Base a bracci mobili regolabili attraverso doppio pedale posteriore, corredata di 2 ruote posteriori con freno indipendente Ø 100 mm. e 2 ruote anteriori Ø 80 mm.
 - Salita e discesa del paziente tramite attuatore lineare elettrico a 24V DC azionabile da pulsantiera con cavo.
 - Batteria ricaricabile attraverso caricabatterie fornito di serie
 - Dispositivo per la movimentazione manuale di emergenza in caso di guasto elettrico.
 - Possibilità di presa a terra del paziente
 - Imbracatura con sostegno rigido e con contenzione del capo di serie
- Steel structure in epoxy gloss finish surface at 200°.
 - Double handle padded for moving.
 - Base with adjustable arms by means two rear pedals, complete with 2 rear castors Ø 100 mm. with independent brake and 2 front castors Ø 80mm.
 - Lifting and descent movements by means of electric motor 24V DC operated through the handset with cable.
 - Rechargeable feeding battery by current transformer provided as standard.
 - Emergency movement manual device in case electrical failure.
 - Possibility to lift patients from the floor.
 - Sling with rigid support and with head support.





Sollevatori

Patient Lifters

Gemini N700

- Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche in tunnel termico a 200°.
- Maniglione di spinta con angoli arrotondati.
- Base a bracci mobili regolabili su tre posizioni a mezzo leva centrale, corredata da 2 ruote posteriori con freno indipendente Ø 100 mm. e 2 ruote anteriori gemellari Ø 80 mm.

- *Steel structure in epoxy glossy surface at 200°.*
- *Push handle with rounded corners.*
- *Base with adjustable arms on three positions by means of central control lever, complete with 2 rear castors Ø 100 mm. with independent brake and 2 front castors Ø 80 mm.*

- *Lifting and descent movements by means of electric motor 24V DC operated through the handset with cable. Interchangeable and rechargeable feeding battery by current transformer provided as standard*
- *Emergency movement manual device in case electrical failure*
- *The wide extension of the stand-up arm allows the taking of the patient from the floor.*
- *Max. load capacity 170kg.*

Cod. **N715/170** 

COD.ISO 12.36.03.006


- Salita e discesa del paziente tramite attuatore lineare elettrico a 24V DC azionabile da pulsantiera con cavo; batteria intercambiabile e ricaricabile attraverso caricabatterie fornito di serie
- Dispositivo manuale di emergenza di discesa
- Portata 170kg.



Cod. **N705/170** 

- Salita a mezzo pompa oleodinamica con leva di comando laterale. Discesa a mezzo valvola di scarico indipendente.
- Portata 200kg.

- *Lifting movement by means of hydraulic pump with side control lever. Descent movement by means of safety independent exhaust-valve.*
- *Max load capacity 200kg.*

Cod. **N715/200** 

COD.ISO 12.36.03.006

- Salita e discesa del paziente tramite attuatore lineare elettrico a 24V DC azionabile da pulsantiera con cavo; batteria intercambiabile e ricaricabile attraverso caricabatterie fornito di serie
- Dispositivo manuale di emergenza di discesa
- Portata 200kg.

- *Lifting and descent movements by means of electric motor 24V DC operated through the handset with cable. Interchangeable and rechargeable feeding battery by current transformer provided as standard.*
- *Emergency movement manual device in case electrical failure*
- *The wide extension of the stand-up arm allows the taking of the patient from the floor.*
- *Max. load capacity 200kg.*

