


Sollevatori e Verticalizzatori

Patient Lifters and Patient Stand-Up Hoists

Tabella comparativa *Comparative table*



	mm	mm	mm	mm	Kg
N115/140 elettrico / electric	630 - 900	1210	110	860 - 1700	140
N305/150 oleodinamico / hydraulic	585 - 870	1100	115	615 - 1750	150
N315/150 elettrico / electric	585 - 870	1100	115	490 - 1680	150
N315/150I elettrico / electric	585 - 870	1100	115	490 - 1680	150
N505/170 oleodinamico / hydraulic	675 - 1245	1263	110	720 - 1780	170
N515/150 elettrico / electric	675 - 1245	1263	110	550 - 1610	150
N705/200 oleodinamico / hydraulic	670 - 1190	1263	110	790 - 1665	200
N715/170 elettrico / electric	670 - 1190	1263	110	690 - 1630	170
N715/200 elettrico / electric	6670 - 1190	1263	110	660 - 1575	200

Per le versioni elettriche la KSP Italia si riserva il diritto di assemblare motorizzazioni Linak, Dewert o altre marche a seconda delle disponibilità sul mercato.
KSP Italia reserves the right to assemble electric kit Linak, Dewert or other brands according with availability on the market.

Gemini N100

Cod. **N115/140**

COD.ISO 12.36.03.006 + 12.36.21.005

- Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche in tunnel termico a 200°.
- Doppia maniglia di spinta con impugnature imbottite
- Base a bracci mobili regolabili attraverso doppio pedale posteriore, corredata di 2 ruote posteriori con freno indipendente Ø 100 mm. e 2 ruote anteriori Ø 80 mm.
- Salita e discesa del paziente tramite attuatore lineare elettrico a 24V DC azionabile da pulsantiera con cavo.
- Batteria ricaricabile attraverso caricabatterie fornito di serie
- Dispositivo per la movimentazione manuale di emergenza in caso di guasto elettrico.
- Possibilità di presa a terra del paziente
- Imbracatura con sostegno rigido e con contenzione del capo di serie

- Steel structure in epoxy gloss finish surface at 200°.
- Double handle padded for moving.
- Base with adjustable arms by means two rear pedals, complete with 2 rear castors Ø 100 mm. with independent brake and 2 front castors Ø 80mm.
- Lifting and descent movements by means of electric motor 24V DC operated through the handset with cable.
- Rechargeable feeding battery by current transformer provided as standard.
- Emergency movement manual device in case electrical failure.
- Possibility to lift patients from the floor.
- Sling with rigid support and with head support.





Sollevatori

Patient Lifters



Cod. **N315/150**

COD.ISO 12.36.03.006

- Salita e discesa del paziente tramite attuatore lineare elettrico a 24V DC azionabile da pulsantiera con cavo; batteria intercambiabile e ricaricabile attraverso caricabatterie fornito di serie
- Dispositivo manuale di emergenza di discesa
- Ampia estensione del braccio che permette la presa del paziente da terra.
- Portata 150kg.
- *Lifting and descent movements by means of electric motor 24V DC operated through the handset with cable. Interchangeable and rechargeable feeding battery by current transformer provided as standard.*
- *Emergency movement manual device in case electrical failure*
- *The wide extension of the stand-up arm allows the taking of the patient from the floor.*
- *Max. load capacity 150kg.*

Cod. **N315/150I**

COD.ISO 12.36.03.006

- Salita e discesa del paziente tramite attuatore lineare elettrico a 24V DC azionabile da pulsantiera con cavo; batteria intercambiabile e ricaricabile attraverso caricabatterie fornito di serie
- Dispositivo manuale di emergenza di discesa
- Ampia estensione del braccio che permette la presa del paziente da terra.
- Portata 150kg.
- *Lifting and descent movements by means of electric motor 24V DC operated through the handset with cable. Interchangeable and rechargeable feeding battery by current transformer provided as standard.*
- *Emergency movement manual device in case electrical failure*
- *The wide extension of the stand-up arm allows the taking of the patient from the floor.*
- *Max. load capacity 150kg.*

Gemini N300

- Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche in tunnel termico a 200°.
- Doppia maniglia di spinta con impugnature imbottite
- Base a bracci mobili regolabili attraverso doppio pedale posteriore, corredata di 2 ruote posteriori con freno indipendente Ø 100 mm. e 2 ruote anteriori Ø 80 mm.
- *Steel structure in epoxy glossy nish surface at 200°.*
- *Double handle padded for moving*
- *Base with adjustable arms by means two rear pedals, complete with 2 rear castors Ø 100 mm. with independent brake and 2 front castors Ø 80 mm.*



Cod. **N305/150**

- Salita del paziente a mezzo pompa oleodinamica con leva di comando laterale. Discesa a mezzo valvola di scarico indipendente.
- Portata 150kg.
- *Lifting movement by means of hydraulic pump with side control lever. Descent movement by means of safety independent exhaust-valve.*
- *Max. load capacity 150kg.*