



Letti Aurora

Aurora bed series



Cod. **A8933A**

COD.ISO 18.12.10.009
+ 18.12.91.006

CND Y181299
RDM 2273035

Letto a 3 snodi/4 sezioni, altezza variabile, movimentazione elettrica totale. Misure piano rete cm. 90X200

- Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione ovale. Piano rete in doghe di acciaio, guide reggimaterasso non asportabili. Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta porta flebo. Piano rete a 4 sezioni.
- Sezione alzatasta e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC e pulsantiera. Sezione piedi con regolazione a cremagliera. Sezione bacino fissa.
- Spalle - Struttura interna in tubo di acciaio verniciato. Copertura realizzata in monoblocco in legno finitura faggio naturale con bordo superiore e bordi laterali in legno massello, complete di guide incorporate di scorrimento per l'inserimento di sponde laterali.
- Gambe - Integrate nelle spalliere complete di 4 ruote girevoli Ø 125 mm. dotate ognuna di freno indipendente.
- Altezza variabile - La movimentazione verticale del piano rete, compresa tra circa 40 cm. di altezza minima e 82 cm. di altezza massima, è regolabile mediante due motori elettrici indipendenti inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto.
- Trendelenburg - Movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a - 12° tramite comando sulla stessa pulsantiera.
- Sponde - A scorrimento verticale a due montanti con finitura faggio naturale, fissate alle testate a mezzo di dispositivi di scorrimento. Tasti blocco/sblocco superiori ed inferiori per abbassamento e rimozione delle sponde.
- Finitura - Verniciatura con polveri epossidiche su superficie sabbata. Colore Grigio.
- Dotazione - Dotato di asta solleva malato completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile.

Three-joints/four-sections bed, adjustable height, electrical movements. Platform sizes cm. 90X200

- Platform - All welded mainframe made of rectangular steel tube. Frame sections made of oval steel tube. Mattress platform in steel slats. Mattress-hold guide. Equipped with 2 supports for lifting pole and infusion pole. Four-sectioned mattress platform. Backrest section and leg section adjustable by means of 2 electric motors 24V DC complete with push button. Foot section adjustable by rack device. Fixed pelvis section.
- Bed ends - Internal structure in varnished steel tube. Headboard / footboard monoblock covering realized in wooden, with natural beech finish, top and side edges with solid wood, complete of incorporated sliding guides for inserting the bed-side rails.
- Legs - Integrated in the bed ends, fitted with 4 Ø 125 mm. castors with independent brake.
- Height adjustment - The vertical movement of the mattress is between 43 cm. and 86 cm. about. It is adjustable means of 2 electric motors placed inside the panels of the headboard.
- Trendelenburg - Trendelenburg movement 12° and reversereverse- Trendelenburg movement 12° by operating with the same push button.
- Bed-side rails - Vertical sliding bars made in natural beech finish fixed to the bed ends by means of sliding device. Complete with upper and lower lock/unlock keys for lowering and removing of the bed-side rails.
- Surface finish - Epoxy gloss finish on sandblasted surface. Colour grey.
- Standard accessories - Lifting pole with handle and adjustable nylon belt.

Cod. **A8935A**COD.ISO 18.12.10.009
+ 18.12.91.006CND Y181299
RDM 2264331**Letto a 3 snodi/4 sezioni, altezza variabile, movimentazione elettrica totale. Misure piano rete cm. 90X200**

- Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione ovale. Piano rete in doghe di acciaio, guide reggimaterasso non asportabili. Dotato di due supporti per asta sollevamaterasso e asta porta flebo. Piano rete a 4 sezioni.
- Sezione alzata e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC e pulsantiera. Sezione piedi con regolazione a cremagliera. Sezione bacino fissa.
- Spalle - Struttura interna in tubo di acciaio verniciato. Copertura realizzata in monoblocco in legno finitura faggio naturale con bordo superiore e bordi laterali in legno massello, complete di guide incorporate di scorrimento per l'inserimento di sponde laterali.
- Gambe - Integrate nelle spalliere complete di 4 ruote girevoli Ø 125 mm. dotate ognuna di freno indipendente.
- Altezza variabile - La movimentazione verticale del piano rete, compresa tra circa 40 cm. di altezza minima e 82 cm. di altezza massima, è regolabile mediante due motori elettrici indipendenti inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto.
- Trendelenburg - Movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a - 12° tramite comando sulla stessa pulsantiera.
- Sponde - A scorrimento verticale a due montanti con finitura faggio naturale, fissate alle testate a mezzo di dispositivi di scorrimento. Tasti blocco/sblocco superiori ed inferiori per abbassamento e rimozione delle sponde.
- Finitura - Verniciatura con polveri epossidiche su superficie sabbiata. Colore Grigio.
- Dotazione - Dotato di asta sollevamaterasso completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile.

Three-joints/four-sections bed, adjustable height, electrical movements. Platform sizes cm. 90X200

- Platform - All welded mainframe made of rectangular steel tube. Frame sections made of oval steel tube. Mattress platform in steel slats. Mattress-hold guide. Equipped with 2 supports for lifting pole and infusion pole. Four-sectioned mattress platform. Backrest section and leg section adjustable by means of 2 electric motors 24V DC complete with push button. Foot section adjustable by rack device. Fixed pelvis section.
- Bed ends - Internal structure in varnished steel tube. Headboard / footboard monoblock covering realized in wooden, with natural beech finish, top and side edges with solid wood, complete of incorporated sliding guides for inserting the bed-side rails.
- Legs - Integrated in the bed ends, fitted with 4 Ø 125 mm. castors with independent brake.
- Height adjustment - The vertical movement of the mattress is between 43 cm. and 86 cm. about. It is adjustable means of 2 electric motors placed inside the panels of the headboard.
- Trendelenburg - Trendelenburg movement 12° and reverse-Trendelenburg movement 12° by operating with the same push button.
- Bed-side rails - Vertical sliding bars made in natural beech finish fixed to the bed ends by means of sliding device. Complete with upper and lower lock/unlock keys for lowering and removing of the bed-side rails.
- Surface finish - Epoxy gloss finish on sandblasted surface. Colour grey.
- Standard accessories - Lifting pole with handle and adjustable nylon belt.





Letti Aurora

Aurora bed series



Cod. **A8931**

COD.ISO 18.12.10.009
+ 18.12.91.006

CND Y181299
RDM 2259841

Letto a 3 snodi/4 sezioni, altezza variabile, movimentazione elettrica totale. Misure piano rete cm. 90X200

- Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione ovale. Piano rete in doghe di acciaio. Guide reggimaterasso. Dotato di due supporti per asta sollevamaterasso e asta porta flebo. Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatasta e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC e pulsantiera retroilluminata. Sezione piedi con regolazione a cremagliera. Sezione bacino fissa.
- Altezza variabile - La movimentazione verticale del piano rete, compresa tra circa 40 cm. di altezza minima e 82 cm. di altezza massima, è regolabile mediante due motori elettrici indipendenti inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto.

- Trendelenburg - Movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a -12° tramite comando sulla stessa pulsantiera.
- Sponde - A scorrimento verticale a due montanti. Finitura faggio naturale. Fissate alle testate a mezzo dispositivi di scorrimento. Sblocco sponde tramite tasto sulla testiera.
- Spalle - Struttura interna in tubo di acciaio verniciato. Copertura in legno finitura faggio naturale con bordo superiore in legno massello, complete di guide incorporate di scorrimento per l'inserimento di sponde laterali.
- Gambe - Integrate nelle spalliere complete di 4 ruote girevoli Ø 100 mm. dotate ognuna di freno indipendente.
- Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche. Colore Beige.
- Dotazione - Dotato di asta sollevamaterasso completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile.

Three-joints/foursections bed, adjustable height, electrical movements. Platform sizes cm. 90X200

- Platform - All welded mainframe made of rectangular steel tube. Frame sections made of oval steel tube. Mattress platform in steel slats. Mattress-hold guide. Equipped with 2 supports for lifting pole and infusion pole. Four-sectioned mattress platform. Backrest section and leg section adjustable by means of 2 electric motors 24V DC complete with backlight push button. Foot section adjustable by rack device. Fixed pelvis section.
- Height adjustment - The vertical movement of the mattress is between 40 cm. and 82 cm. about. It is adjustable means of 2 electric motors placed inside the panels of the head-board.
- Trendelenburg - Trendelenburg movement 12° and reverse Trendelenburg movement 12° by

operating with the same push button.

- Bed-side rails - Vertical sliding bars made in natural beech finish. Fixed to the bed ends by means of sliding device. Complete with upper and lower lock/unlock keys for lowering and removing of the bed-side rails by means of push button.
- Bed ends - Internal structure in varnished steel tube. Headboard / footboard covered in wood, natural beech finish with solid wood edges, complete of incorporated sliding guides for inserting the bed-side rails.
- Legs - Integrated in the bed ends, fitted with 4 twin Ø 100 mm. castors with independent brake.
- Surface finish - Epoxy gloss finish. Colour beige.
- Standard accessories - Lifting pole with handle and adjustable nylon belt.

Cod. **A8931A**COD.ISO 18.12.10.009
+ 18.12.91.006CND Y181299
RDM 2264262

Letto a 3 snodi/4 sezioni, altezza variabile, movimentazione elettrica totale. Misure piano rete cm. 90X200

- Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione ovale. Piano rete in doghe di acciaio, guide reggimaterasso non asportabili. Dotato di due supporti per asta sollevamalo e asta porta flebo. Piano rete a 4 sezioni.
- Sezione alzatasta e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC e pulsantiera. Sezione piedi con regolazione a cremagliera. Sezione bacino fissa.
- Spalle - Struttura interna in tubo di acciaio verniciato. Copertura realizzata in monoblocco in legno finitura faggio naturale con bordo superiore e bordi laterali in legno massello, complete di guide incorporate di scorrimento per l'inserimento di sponde laterali.

- Gambe - Integrate nelle spalliere complete di 4 ruote girevoli Ø 125 mm. dotate ognuna di freno indipendente.
- Altezza variabile - La movimentazione verticale del piano rete, compresa tra circa 40 cm. di altezza minima e 82 cm. di altezza massima, è regolabile mediante due motori elettrici indipendenti inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto.
- Trendelenburg - Movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a - 12° tramite comando sulla stessa pulsantiera.
- Sponde - A scorrimento verticale a due montanti con finitura faggio naturale, fissate alle testate a mezzo di dispositivi di scorrimento. Tasti blocco/sblocco superiori ed inferiori per abbassamento e rimozione delle sponde.
- Finitura - Verniciatura con polveri epossidiche su superficie sabbiata. Colore Grigio.
- Dotazione - Dotato di asta solleva malato completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile.

Three-joints/four-sections bed, adjustable height, electrical movements. Platform sizes cm. 90X200

- Platform - All welded mainframe made of rectangular steel tube. Frame sections made of oval steel tube. Mattress platform in steel slats. Mattress-hold guide. Equipped with 2 supports for lifting pole and infusion pole. Four-sectioned mattress platform. Backrest section and leg section adjustable by means of 2 electric motors 24V DC complete with push button.
- Bed ends - Internal structure in varnished steel tube. Headboard / footboard monoblock covering realized in wooden, with natural beech finish, top and side edges with solid wood, complete of incorporated sliding guides for inserting the bed-side rails.
- Legs - Integrated in the bed ends, fitted with 4 Ø 125 mm. castors with independent brake.

- Height adjustment - The vertical movement of the mattress is between 43 cm. and 86 cm. about. It is adjustable means of 2 electric motors placed inside the panels of the headboard.
- Trendelenburg - Trendelenburg movement 12° and reversereverse- Trendelenburg movement 12° by operating with the same push button.
- Bed-side rails - Vertical sliding bars made in natural beech finish fixed to the bed ends by means of sliding device. Complete with upper and lower lock/unlock keys for lowering and removing of the bed-side rails.
- Surface finish - Epoxy gloss finish on sandblasted surface. Colour grey.
- Standard accessories - Lifting pole with handle and adjustable nylon belt.



Letti Aurora

Aurora bed series

Cod. **A8936**

COD.ISO 18.12.10.009
+ 18.12.91.006

CND Y181299
RDM 2266372

Letto a 3 snodi/4 sezioni, altezza variabile, movimentazione elettrica totale.

Misure pianorete cm. 90X200

- Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione ovale. Piano rete in doghe di legno, guide reggimaterasso. Dotato di due supporti per asta sollevamalo e asta porta flebo. Piano rete a 4 sezioni.
- Sezione alzatasta e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC e pulsantiera. Sezione piedi con regolazione a cremagliera. Sezione bacino fissa.
- Spalle - Struttura interna in tubo di acciaio verniciato. Copertura in legno finitura faggio naturale con bordo superiore in legno massello, complete di guide incorporate di scorrimento per l'inserimento di sponde laterali.
- Gambe - Integrate nelle spalliere complete di 4 ruote girevoli Ø 125 mm. dotate ognuna di freno indipendente.
- Altezza variabile - La movimentazione verticale del piano rete, compresa tra circa 43 cm. di altezza minima e 86 cm. di altezza massima, è regolabile mediante due motori elettrici indipendenti inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto.
- Trendelenburg - Movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a - 12° tramite comando sulla stessa pulsantiera.
- Sponde - A scorrimento verticale a due montanti con finitura faggio naturale, fissate alle testate a mezzo di dispositivi di scorrimento. Tasti blocco/sblocco superiori ed inferiori per abbassamento e rimozione delle sponde.
- Finitura - Verniciatura con polveri epossidiche su superficie sabbata. Colore Grigio.
- Dotazione - Dotato di asta solleva malato completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile.

Three-joints/four-sections bed, adjustable height, electrical movements. Platform sizes cm. 90X200

- Platform - All welded mainframe made of rectangular steel tube. Frame sections made of oval steel tube. Mattress platform in wooden slats. Mattress-hold guide. Equipped with 2 supports for lifting pole and infusion pole. Foursectioned mattress platform.
- Backrest section and leg section adjustable by means of 2 electric motors 24V DC complete with push button. Foot section adjustable by rack device. Fixed pelvis section.
- Bed ends - Internal structure in varnished steel tube, headboard / footboard covered in wood, natural beech finish with solid wood edges, complete of incorporated sliding guides for inserting the bed-side rails
- Legs - Integrated in the bed ends, fitted with 4 Ø 125 mm. castors with independent brake.
- Height adjustment - The vertical movement of the mattress is between 43 cm. and 86 cm. about. It is adjustable means of 2 electric motors placed inside the panels of the headboard.
- Trendelenburg - Trendelenburg movement 12° and reversereverse - Trendelenburg movement 12° by operating with the same push button.
- Bed-side rails - Vertical sliding bars made in natural beech finish fixed to the bed ends by means of sliding device. Complete with upper and lower lock/unlock keys for lowering and removing of the bed-side rails.
- Surface finish - Epoxy gloss finish on sandblasted surface. Colour grey.
- Standard accessories - Lifting pole with handle and adjustable nylon belt.



Cod. **A8936A**COD.ISO 18.12.10.009
+ 18.12.91.006CND Y181299
RDM 2264339**Letto a 3 snodi/4 sezioni, altezza variabile, movimentazione elettrica totale.****Misure pianorete cm. 90X200**

- Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione ovale. Piano rete in doghe di legno, guide reggimaterasso. Dotato di due supporti per asta sollevamaterasso e asta porta flebo. Piano rete a 4 sezioni.
- Sezione alzatasta e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC e pulsantiera. Sezione piedi con regolazione a cremagliera. Sezione bacino fissa.
- Spalle - Struttura interna in tubo di acciaio verniciato. Copertura realizzata in monoblocco in legno finitura faggio naturale con bordo superiore e bordi laterali in legno massello, complete di guide incorporate di scorrimento per l'inserimento di sponde laterali.

- Gambe - Integrate nelle spalliere complete di 4 ruote girevoli Ø 125 mm. dotate ognuna di freno indipendente.
- Altezza variabile - La movimentazione verticale del piano rete, compresa tra circa 43 cm. di altezza minima e 86 cm. di altezza massima, è regolabile mediante due motori elettrici indipendenti inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto.
- Trendelenburg - Movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a - 12° tramite comando sulla stessa pulsantiera.
- Sponde - A scorrimento verticale a due montanti con finitura faggio naturale, fissate alle testate a mezzo di dispositivi di scorrimento. Tasti blocco/sblocco superiori ed inferiori per abbassamento e rimozione delle sponde.
- Finitura - Verniciatura con polveri epossidiche su superficie sabbata. Colore Grigio.
- Dotazione - Dotato di asta sollevamaterasso completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile.

Three-joints/foursections bed, adjustable height, electrical movements.**Platform sizes cm. 90X200**

- Platform - All welded mainframe made of rectangular steel tube. Frame sections made of oval steel tube. Mattress platform in wooden slats. Mattresshold guide. Equipped with 2 supports for lifting pole and infusion pole. Foursectioned mattress platform.
- Backrest section and leg section adjustable by means of 2 electric motors 24V DC complete with push button. Foot section adjustable by rack device. Fixed pelvis section.
- Bed ends - Internal structure in varnished steel tube. Headboard / footboard monoblock covering realized in wooden, with natural beech finish, top and side edges with solid wood, complete of incorporated sliding guides for inserting the bed-side rails.
- Legs - Integrated in the bed ends, fitted with 4 Ø 125 mm. castors with independent brake.

- Height adjustment - The vertical movement of the mattress is between 43 cm. and 86 cm. about. It is adjustable means of 2 electric motors placed inside the panels of the headboard.
- Trendelenburg - Trendelenburg movement 12° and reversereverse- Trendelenburg movement 12° by operating with the same push button.
- Bed-side rails - Vertical sliding bars made in natural beech finish fixed to the bed ends by means of sliding device. Complete with upper and lower lock/unlock keys for lowering and removing of the bed-side rails.
- Surface finish - Epoxy gloss finish on sandblasted surface. Colour grey.
- Standard accessories - Lifting pole with handle and adjustable nylon belt.





Letti Aurora

Aurora bed series



Cod. **A8938A**

COD.ISO 18.12.10.009 + 18.12.91.006

CND Y181299
RDM 2264339

Letto a 3 snodi/4 sezioni, altezza variabile, movimentazione elettrica totale. Misure pianorete cm. 120X200

- Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione ovale. Piano rete in doghe di acciaio. Guide reggimaterasso. Dotato di due supporti per asta sollevamatto e asta porta flebo. Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatasta e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V DC e pulsantiera. Sezione piedi con regolazione a cremagliera. Sezione bacino fissa.
- Altezza variabile - La movimentazione verticale del piano rete, compresa tra circa 26 cm. di altezza minima e 82 cm. di altezza massima, è regolabile mediante due motori elettrici inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto.
- Trendelenburg - Movimento

Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a - 12° tramite comando sulla stessa pulsantiera.

- Sponde - A scorrimento verticale a due montanti.
- Finitura faggio naturale. Fissate alle testate a mezzo dispositivi di scorrimento. Sblocco sponde tramite tasto sulla testiera.
- Spalle - Struttura interna in tubo di acciaio verniciato. Copertura realizzata in monoblocco in legno finitura faggio naturale con bordo superiore e bordi laterali in legno massello, complete di guide incorporate di scorrimento per l'inserimento di sponde laterali.
- Gambe - Integrate nelle spalliere complete di 4 ruote gemellari girevoli Ø 80 mm dotate ognuna di freno indipendente.
- Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri possidiche. Colore Beige.
- Dotazione - Dotato di asta sollevamatto completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile.

Three-joints/four-sections bed, adjustable height, electrical movements.

- Platform - All welded mainframe made of rectangular steel tube. Frame sections made of oval steel tube. Mattress platform in steel slats. Mattress-hold guide. Equipped with 2 supports for lifting pole and infusion pole. Four-sectioned mattress platform. Backrest section and leg section adjustable by means of 2 electric motors 24V DC complete with push button.
- Bed ends - Internal structure in varnished steel tube. Headboard / footboard monoblock covering realized in wooden, with natural beech finish, top and side edges with solid wood, complete of incorporated sliding guides for inserting the bed-side rails.

- Legs - Integrated in the bed ends, fitted with 4 Ø 80 mm. castors with independent brake.
- Height adjustment - The vertical movement of the mattress is between 26 cm. and 82 cm. about. It is adjustable means of 2 electric motors placed inside the panels of the headboard.
- Trendelenburg - Trendelenburg movement 12° and reversereverse- Trendelenburg movement 12° by operating with the same push button.
- Bed-side rails - Vertical sliding bars made in natural beech finish fixed to the bed ends by means of sliding device. Complete with upper and lower lock/unlock keys for lowering and removing of the bed-side rails.
- Surface finish - Epoxy gloss finish on sandblasted surface. Colour beige.
- Standard accessories - Lifting pole with handle and adjustable nylon belt.



Cod. **A8939**

COD.ISO 18.12.10.009 + 18.12.91.006

CND Y181299
RDM 2295911

Letto 3 snodi 4 sezioni, altezza variabile, movimentazione elettrica totale.

- Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare, spigoli arrotondati. Piano rete rigido realizzato in tondino di acciaio a maglie rettangolari saldato al telaio mobile. Dotato di due supporti per asta sollevamaleto e asta portaflebo.
- Sezioni piano rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatasta e sezione gambe regolabili a mezzo di motore elettrico 24V DC e pulsantiera libera. Sezione piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe. Sezione bacino fissa.
- Spalle - Struttura interna in tubo di acciaio verniciato. Copertura in legno finitura faggio naturale con bordo superiore in legno massello, complete di guide incorporate di scorrimento per l'inserimento di sponde laterali.
- Gambe - Integrate nelle spalliere complete di 4 ruote girevoli Ø 125 mm. dotate ognuna di freno
- Altezza variabile - La movimentazione verticale del piano rete, compresa tra circa 39 cm. di altezza minima e 79 cm. di altezza massima, è regolabile mediante due motori elettrici indipendenti inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto.
- Trendelenburg - Movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a - 12° tramite comando sulla stessa pulsantiera.
- Sponde - A scorrimento verticale a due montanti con finitura faggio naturale, fissate alle testate a mezzo di dispositivi di scorrimento. Tasti blocco/ sblocco superiori per abbassamento e rimozione delle sponde. Regolabili in due altezze differenti 36 e 42 cm rispetto al piano rete.
- Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche. Colore Bianco.

Three-joints/four-sections bed, adjustable height, electrical movements

- Platform - All welded mainframe made of rectangular steel tube. Sections frame made of rectangular steel tube round corners. Each section of mattress platform is fitted with fixed grids made of steel rods and rectangular mesh welded to the main frame. Complete with two couplers for infusion pole and lifting
- Mattress platform section - Four-sectioned mattress platform. Backrest section and leg section adjustable by means of electric motor 24V DC and free push button. Foot section automatically adjustable with leg section. Fixed pelvis section.
- Bed ends - Internal structure in varnished steel tube, headboard / footboard covered in wood, natural beech finish with solid wood edges, complete of incorporated sliding guides for inserting the bed-side rails
- Legs - Integrated in the bed ends, fitted with 4 Ø 125 mm. castors with independent brake
- Height adjustment - The vertical movement of the mattress is between 39 cm. and 79 cm. about. It is adjustable means of 2 electric motors placed inside the panels of the headboard.
- Trendelenburg - Trendelenburg movement 12° and reversereverse- Trendelenburg movement 12° by operating with the same push button.
- Bed-side rails - Vertical sliding bars made in natural beech finish fixed to the bed ends by means of sliding device. Complete with upper lock/unlock keys for lowering and removing of the bed-side rails. Adjustable in two different heights 36 and 42 cm with respect to the bed base.
- Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour White.




Serie Horus

Horus Bed Series


Caratteristiche tecniche

Technical features

Dati tecnici - Dimensioni - Volumi / Technical card - Dimensions - Volume		A5132	A5132S	A5134I	A5139I
Piano rete / Mattress platform	mm				
Altezza piano rete / Mattress platform height	mm	470	470	470	405 - 800
Altezza testiera - pediera / Head and bed-end height	mm	460	460	460	515
Ingombro max. / Total dimensions	mm	2060X910	2060X910	2060X910	2100X930
Sezione alzatasta / Backrest section	mm	750X785	750X785	750X785	750X785
Sezione bacino / Pelvis section	mm	890X305	890X305	890X305	890X305
Sezione gambe / Leg section	mm	785X410	785X410	785X410	785X410
Sezione piedi / Foot section	mm	785X400	785X400	785X400	785X400
Carico di lavoro sicuro / Safe operating load	Kg	170	170	170	170
Paziente / Patient	Kg	135	135	135	135
Materasso / Mattress	Kg	20	20	20	20
Accessori / Accessories	Kg	15	15	15	15
Peso del letto / Bed total weight	Kg	36	36	38	40
Massa del letto a pieno carico / Weight of full loaded bed	Kg	206	206	208	210
Dimensioni imballo letto / Bed packaging details	mm	940X105 X2080	940X210 X1000	960X220 X2035	950X375 X1270
Volume imballo letto / Volume bed packaging	m3	0,2	0,2	0,43	0,45
Peso lordo letto / Bed gross weight	Kg	39	39	45	47



Regolazione altezza
Height adjustable



Trendelenburg
Anti-trendelenburg

Serie Aurora

Aurora Bed Series

Caratteristiche tecniche

Technical features

Specifiche / Specifications		A8933A	A8935A	A8931A	A8936A	A8938A
Batteria backup / Backup battery		NO	NO	NO	NO	NO
Tensione nominale attuatore / Rated voltage actuator		24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Tensione di alimentazione / Voltage		230 V, 50Hz	230 V, 50Hz	230 V, 50Hz	230 V, 50Hz	230 V, 50Hz
Potenza attiva assorbita / Active power consumption		100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
Classe di isolamento / Insulation Class		Classe II / II Class	Classe II / II Class	Classe II / II Class	Classe II / II Class	Classe II / II Class
Funzionamento intermittente / Intermittent operation	mm	2- 18	2- 18	2- 18	2- 18	2- 18
Grado di protezione IP / Degree of protection		IP 54	IP X4	IP X4	IP X4	IP 54

Vincoli di utilizzo / Restrictions of Use						
Peso massimo paziente / Maximum patient weight	Kg	135	135	150	150	160
Carico di lavoro sicuro / Safe working load	Kg	170	170	185	185	195

Caratteristiche geometriche / Geometric characteristics						
Lunghezza totale esterna / Overall length	cm	214	214	215	215	212
Larghezza totale esterna / Total external width	cm	101	101	102	102	132
Lunghezza interna (rete) / Internal length (Mattress platform)	cm	200	200	190	190	198
Larghezza interna (rete) / Internal width (Mattress platform)	cm	88	88	88	88	118
Altezza rete/terra / Mattress platform ground height	cm	35 - 75,5	35 - 75,5	40,5 - 81	40,5 - 81	20 - 79
Altezza testale / Bed ends height	cm	51	51	50	50	59
Diametro ruote / Wheel diameter	cm	10,5	10,5	12,5	12,5	8
Peso totale (rete) / Total weight	Kg	92	93	93,5	112	120