

Letti Horus

Horus bed series



Cod. **A5132**

COD.ISO 18.12.07.003

CND Y181207
RDM 2265285

Cod. **A5132C1***

*Versioni con ruote - wheels versions
COD.ISO 18.12.07.006
CND Y181299
RDM 2264870

Letto 3 snodi 4 sezioni regolabili a mezzo di due manovelle indipendenti.

- Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare, spigoli arrotondati. Telo rete rigido realizzato in tondino di acciaio a maglie rettangolari 100x50 mm. saldato al telaio mobile. Dotato di due supporti per asta sollevamaterasso e asta portaflebo.
- Sezioni piano rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatasta e sezione gambe regolabili a mezzo di due spintori a vite indipendenti con manovelle pieghevoli e rientranti e con frizione di finecorsa Sezione piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe. Sezione bacino fissa.
- Spalle - Testiera/Pediera portanti smontabili realizzate in tubo di acciaio verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 mm. con puntali in materiale plastico alla base (Versione standard). Pannelli asportabili in melaminico nobilitato spess. 12 mm. Colore standard Bianco.
- Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche. Colore Bianco.

Three-joints/four sections bed adjustable by two independent cranks.

- Platform - All welded mainframe made of rectangular steel tube. Sections frame made of rectangular steel tube round corners. Each section of mattress platform is fitted with fixed grids made of steel rods and rectangular mesh 100x50 mm. welded to the main frame. Complete with two couplers for infusion pole and lifting pole.
- Mattress platform section - Four-sectioned mattress platform. Backrest section and leg section adjustable by means of two independent cranks with retractable handles with retractable handles and with friction stroke end.. Foot section automatically adjustable with leg section. Fixed pelvis section.
- Bed ends - Removable head and foot-end frames made of epoxy gloss finish steel tube Ø 30x1,5 mm. fitted with plastic feet (Standard version). Complete with removable high density chipboard panels 12 mm. thick.
- Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour White.



Letti Horus

Horus bed series

Cod. **A5132S**

COD.ISO 18.12.07.003
(18.12.07.006 con KIT RUOTE C1)

CND Y181299
RDM 2265291

**Letto pieghevole 3 snodi
4 sezioni regolabili a mezzo
di due manovelle indipendenti.**

- Telaio rete - Costituito di due metà aventi entrambe una struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare, spigoli arrotondati. Telo rete rigido realizzato in tondino di acciaio a maglie rettangolari 100x50 mm. saldato al telaio mobile. Dotato di due supporti per asta sollevamaterasso e asta portaflebo.
- Sezioni piano rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione alza- testa e sezione gambe regolabili a mezzo di due spintori a vite indipendenti con manovelle pieghevoli e rientranti e con frizione di finecorsa. Sezione piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe. Sezione bacino fissa.
- Spalle - Testiera/Pediera portanti smontabili realizzate in tubo di acciaio verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 mm. con puntali in materiale plastico alla base (Versione standard). Pannelli asportabili in melaminico nobilitato spess. 12 mm. Colore standard Bianco.
- Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche. Colore Bianco.

**Three-joints/four sections
folder-bed adjustable by two
independent cranks.**

- Platform – Composed of 2 halves both having all welded mainframe made of rectangular steel tube. Sections frame made of rectangular steel tube round corners. Each section of mattress platform is fitted with fixed grids made of steel rods and rectangular mesh 100x50 mm. welded to the main frame. Complete with two couplers for infusion pole and lifting pole.
- Mattress platform section - Four-sectioned mattress platform. Backrest section and leg section adjustable by means of two independent cranks with retractable handles with friction stroke end. Foot section automatically adjustable with leg section. Fixed pelvis section.
- Bed ends - Removable head and foot-end frames made of epoxy gloss finish steel tube Ø 30x1,5 mm. fitted with plastic feet (Standard version). Complete with removable high density chipboard panels 12 mm. thick. Standard colour White.
- Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour White.





Le due metà
sono incernierate
in modo da rendere
semplice e veloce
il montaggio.

*The two parts are hinged for
quick and easy assembly.*





Letti Horus

Horus bed series



Cod. **A5134I**

CND Y181299
RDM A5134I 2264384

Cod. **A5134IC1***

* Versioni con ruote - wheels versions
COD.ISO 18.12.10.003
CND Y181299
RDM A5134IC1 2268092

Letto 3 snodi 4 sezioni regolabili a mezzo di motore elettrico.

- Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare, spigoli arrotondati. Piano rete rigido realizzato in tondino di acciaio a maglie rettangolari 100x50 mm. saldato al telaio mobile. Dotato di due supporti per asta sollevamaterasso e asta portaflebo.
- Sezioni piano rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatasta e sezione gambe regolabili a mezzo di motore elettrico 24V DC e pulsantiera libera. Sezione piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe. Sezione bacino fissa.
- Spalle - Testiera/Pediera portanti smontabili realizzate in tubo di acciaio verniciato a sezione tonda Ø 30x1,5 mm. con puntali in materiale plastico alla base (Versione standard). Pannelli asportabili in melaminico nobilitato spess. 12 mm. Colore standard Bianco.
- Finitura - Verniciatura al forno a 200°C con polveri epossidiche. Colore Bianco.

Three-joints/four sections bed adjustable by electric motor.

- Platform - All welded mainframe made of rectangular steel tube. Sections frame made of rectangular steel tube round corners. Each section of mattress platform is fitted with fixed grids made of steel rods and rectangular mesh 100x50 mm. welded to the main frame. Complete with two couplers for infusion pole and lifting
- Mattress platform section - Four-sectioned mattress platform. Backrest section and leg section adjustable by means of electric motor 24V DC and free push button. Foot section automatically adjustable with leg section. Fixed pelvis section.
- Bed ends - Removable head and foot-end frames made of epoxy gloss finish steel tube Ø 30x1,5 mm. fitted with plastic feet (Standard version). Complete with removable high density chipboard panels 12 mm. thick. Standard colour White.
- Surface finish - Epoxy gloss finish, standard colour White.





Letti Horus

Horus bed series

Cod. **A5139I**

COD.ISO 18.12.10.009

CND Y181299

RDM 2265291

Letto 3 snodi 4 sezioni, altezza variabile, movimentazione elettrica totale.

- Telaio rete - Struttura portante perimetrale esterna costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione rettangolare, spigoli arrotondati. Piano rete rigido realizzato in tondino di acciaio a maglie rettangolari saldato al telaio mobile. Dotato di due supporti per asta sollevamale e asta portaflebo.
- Sezioni piano rete - Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatasta e sezione gambe regolabili a mezzo di motore elettrico 24V DC e pulsantiera libera. Sezione piedi regolabile automaticamente con la sezione gambe. Sezione bacino fissa.
- Spalle - Testiera/Pediera Portanti, smontabili con struttura perimetrale in acciaio verniciato a sezioni differenziate. Pannelli asportabili realizzati in melaminico nobilitato spess. 12 mm. Colore standard Bianco.
- Gambe - Integrate nelle spalliere complete di 4 ruote girevoli Ø 125 mm dotate ognuna di freno indipendente.
- Altezza variabile - La movimentazione verticale del piano rete, compresa tra circa 40 cm di altezza minima e 80 cm di altezza massima, è regolabile mediante due motori elettrici indipendenti inseriti internamente ai pannelli delle testate del letto.
- Trendelenburg - Movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a - 12° tramite comando sulla stessa pulsantiera.
- Finitura - Verniciatura al forno.

Three-joints/four-sections bed, adjustable height, electrical movements.

- Platform - All welded mainframe made of rectangular steel tube. Sections frame made of rectangular steel tube round corners. Each section of mattress platform is fitted with fixed grids made of steel rods and rectangular mesh welded to the main frame. Complete with two couplers for infusion pole and lifting
- Mattress platform section - Four-sectioned mattress platform. Backrest section and leg section adjustable by means of electric motor 24V DC and free push button. Foot section automatically adjustable with leg section. Fixed pelvis section.

- Bed ends - Removable head and foot-end frames made of epoxy gloss finish steel. Complete with removable high density chipboard panels 12 mm. thick. Standard colour White.
- Legs - Integrated in the bed ends, fitted with 4 Ø 125 mm. castors with independent brake
- Height adjustment - The vertical movement of the mattress is between 40 cm. and 80 cm. about. It is adjustable means of 2 electric motors placed inside the panels of the headboard.
- Trendelenburg - Trendelenburg movement 12° and reverse reverse- Trendelenburg movement 12° by operating with the same push button.
- Surface finish - Epoxy gloss



